

Цифровые калибраторы температуры серии АТС-R



Назначение

Новое поколение цифровых сухоблочных калибраторов температуры серии АТС-R сочетает присущую жидкостным термостатам однородность полей температуры с портативностью и высокой скоростью изменения температуры. Калибраторы предназначены для калибровки (поверки) термодатчиков, термометров сопротивления, стеклянных, манометрических термометров и термореле погружного типа.

Описание

Семь моделей калибраторов АТС-R предназначены для работы в различных диапазонах температуры. Модель АТС-125, используя уникальную технологию теплового насоса Стирлинга с газовым теплоносителем, обеспечивает охлаждение термостата до -90°C . Модели АТС-140 и АТС-250 могут быть использованы не только как сухоблочные, но и как жидкостные термостаты. Каждая модель имеет две модификации (А или В), которые отличаются функциональными возможностями.

Двухзонные термостаты

Термостаты калибраторов имеют две зоны с отдельным регулированием. Регулятор нижней зоны поддерживает заданное значение температуры, а верхней - "нулевую" разность температуры относительно нижней зоны. Такой метод обеспечивает высокую однородность температуры в рабочей зоне и низкую погрешность ее задания.

Автоматические режимы

Кроме задания уставки по температуре калибратор автоматически реализует:

- ◆ Поверку/калибровку в ступенчатом режиме изменения температуры
- ◆ Калибровку термореле

Уменьшенная погрешность

Калибраторы модификации В снабжены схемой измерения сигнала внешнего эталонного термометра сопротивления. Такой термометр, изогнутый под углом 90° , устанавливается рядом с поверяемым датчиком и подключается к специальному разъему калибратора. Это существенно упрощает калибровку методом сличения, который обладает значительно меньшей погрешностью.

Программное обеспечение

Русифицированное ПО JofraCal позволяет:

- ◆ Поверить в автоматическом режиме датчики температуры или загрузить в калибратор задания на поверку/калибровку и, после ее проведения в автономном режиме, перенести результаты поверки в ПК для обработки и хранения
- ◆ Рекалибровать калибратор по температуре и электрическим сигналам



Уникальные особенности

- ◆ Не имеющая аналогов возможность задания отрицательной температуры до -90°C
- ◆ Низкая погрешность и высокая однородность температуры при увеличенном внутреннем диаметре термостата
- ◆ Полная компенсация влияния бросков и нестабильности сетевого питания
- ◆ Встроенные средства измерения выходных сигналов различных датчиков температуры
- ◆ Встроенная схема измерения сигнала внешнего эталонного термометра сопротивления для реализации калибровки методом сличения
- ◆ Дружественный интерфейс пользователя на основе меню
- ◆ Индикация режимов работы и состояния калибратора
- ◆ Полная автоматизация поверки/калибровки датчиков температуры как в автономном режиме, так и при работе с ПК под управлением ПО JofraCal, в том числе, поверка одновременно нескольких датчиков с использованием коммутаторов АСМ-R
- ◆ Нормативные документы, регламентирующие использование АТС-R для поверки различных погружных датчиков температуры
- ◆ Два года гарантии

Измерение сигналов датчиков

Калибраторы модификации В позволяют измерять сигналы поверяемых термодатчиков и термометров сопротивления (мВ, Ом, В, мА) по ГОСТ, IEC и DIN.

Установки пользователя

Пользователь имеет возможность не только задать уставку по температуре, выдержку на уставке, критерии стабильности режима, но и определить до 9 комбинаций различных параметров, характерных для калибровки того или иного средства измерения температуры.

Цифровые калибраторы температуры серии ATC-R

Технические характеристики

Параметр / Модель	ATC-125	ATC-140	ATC-156	ATC-157	ATC-250	ATC-320	ATC-650
Диапазон, °C	-90 ²⁾³⁾ ...+125	-33 ¹⁾²⁾ ...+140 -21 ¹⁾³⁾ ...+140 -35 ²⁾ ...+140 -23 ³⁾ ...+140	-40 ²⁾ ...+155 -27 ³⁾ ...+155	-57 ²⁾ ...+155 -48 ³⁾ ...+155	28...250	33...320	33...650
Погрешность, °C	±0,3	±0,18; ±0,3 ¹⁾	±0,10	±0,13	±0,28; ±0,5 ¹⁾	±0,20	±0,35
Погрешность, °C ⁴⁾	±0,06	±0,04		±0,07		±0,11	
Разрешение, °C	1; 0,1; 0,01						
Стабильность, °C	±0,03	±0,02	±0,01		±0,02	±0,01	±0,02
Нагрев от 23 °C до макс. т-ры, мин	20	54	9	8	12	8	27
Охлаждение от макс. до 100°C, мин	100 ⁵⁾	7	4	3	27	22	43
Внутр. диаметр термостата, мм	30	63,5	30	20	63,5	30	
Глубина термостата, мм	185	180	160		150		
Рабочая температура, °C	0...40						
Температура хранения, °C	-20...+50						
Относительная влажность, %	0...90						
Напряжение питания, В	180...254 В, 45...65 Гц						
Потребляемая мощность, ВА	300				1150		
Габариты (Д x Ш x В), мм	506x200x448		352x156x360				
Масса, кг	20	12,8	12,2	13,1	10,8	10,2	12,1

¹⁾ С жидкостным термостатом

²⁾ При окружающей температуре 0°C

³⁾ При окружающей температуре 20°C

⁴⁾ Только для модификации **В** с внешним эталонным термометром

⁵⁾ Охлаждение от 23°C до -90°C

Измерение входных сигналов (модификация В)	Погрешность
ПР(В), ПП(S,R), ХА(К), ХК(Е, L), МК(Т), ЖК(J), НН(N), U (±78 мВ)	±(0,010%П+0,005%ВП)
Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, 50П, 100П, 50М, 100М (0...350...2900 Ом)	±(0,005%П+0,005%ВП)
Эталонный термометр сопротивления (0...350 Ом), Pt100	±(0,001%П+0,002%ВП)
0...24 мА постоянного тока	±(0,010%П+0,015%ВП)
0...12 В постоянного тока	±(0,005%П+0,015%ВП)

П - показание; ВП - верхний предел диапазона

Функция / Модификация	А	В
Установки пользователя	+	+
Автоматические ступени по температуре	+	+
Автоматическая калибровка термореле		+
Интерфейс RS232 и программное обеспечение	+	+
Загрузка заданий на калибровку с ПК		+
Измерение входных сигналов (мВ, В, мА, Ом)		+
Источник =24 В для питания токовой петли (4...20 мА)		+
Измерение сигнала внешнего эталонного термометра		+

Информация для заказа

Стандартная поставка:

- ◆Калибратор
- ◆Кабель питания, кабель RS232, контрольные провода
- ◆Вставная трубка, внутренний диаметр 4 мм
- ◆Инструмент для извлечения вставных трубок
- ◆Комплект принадлежностей для рекалибровки ATC-R
- ◆Инструкции по эксплуатации и обслуживанию на русском языке
- ◆Программное обеспечение для автоматизации калибровки и подстройки калибратора
- ◆Копии Сертификата Госстандарта и методики поверки

По дополнительному заказу:

- ◆Вставные трубки
- ◆Алюминиевый кейс
- ◆Комплект для жидкостных термостатов (ATC-140/250)
- ◆Эталонный термометр сопротивления, изогнутый под углом 90° (160 мм)
- ◆Коммутаторы электрических сигналов ASM-R

Для получения дополнительной информации просим обращаться:

Артвик Р, Россия, 125315, Москва, ул. Часовая, 30

Тел. 7 (495) 956-70-79, Факс 7 (495) 956-70-78, E-mail: info@artvik.com

Internet: www.artvik.com

© 2008 Artvik, Inc.